



Caractéristiques SLV Kalu Aluminium  
Spot Noir 10W 1450lm - 930 Blanc  
Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs  
- Dimmable



[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260540                                                                 |
| EAN                          | 4024163317634                                                          |
| Code Fabricant               | 1010261                                                                |
| Marque                       | SLV                                                                    |
| Nom du fabricant             | KALU 2.0, wand- en plafondopbouwarmatuur, FASE, 3000K, 10W, PHASE, 36° |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                  |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Puissance (W)                     | 10W                                  |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Nombre de lampes                  | 1                                    |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1450lm                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145                        |
| Inclinable                  | Oui                        |
| Montage                     | Plafond, Fixation murale   |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                    |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Gamme                           | Kalu 2.0                                |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 90 |
| Largeur (mm)  | 90 |
| Hauteur (mm)  | 90 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

