



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linéaire Suspension lumineuse IndiviLED 42W 4650lm - 830 Blanc Chaud | 120x12cm - UGR <25 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 234195                          |
| EAN                          | 4058075109001                   |
| Code Fabricant               | 4058075109001                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |
| Gamme                        | Linear                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 4650lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 111                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK06 - 1 Joule                          |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                          |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                          |
| Matériaux            | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier   | Blanc                                          |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1199     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

