



Caractéristiques Sylvania Highbay LED  
Start Aluminium 150W 19800lm 110D -  
830-840 CCT | IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 251728                                   |
| EAN                          | 5410288394435                            |
| Code Fabricant               | 0039443                                  |
| Marque                       | Sylvania                                 |
| Nom du fabricant             | START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT WB |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 400                            |
| Puissance (W)                     | 150W                           |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                            |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 19800lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 132                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface, Plafond                                        |
| Connexion du Luminaire          | Autre                                                   |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +45                                              |
| Couleur du Luminaire            | Aluminium                                               |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

