



**Caractéristiques Bright Choice**  
**Panneau LED Backlit 36W 3600lm - 830**  
**Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <22**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252991                                                          |
| EAN                          | 8719157058803                                                   |
| Code Fabricant               | 8719157058803                                                   |
| Marque                       | Bright Choice                                                   |
| Nom du fabricant             | White label LED Panel V2 Backlit 36W 3400lm 3000K 600X600 UGR22 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 36W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600lm                         |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 100                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire          | Push Terminal                           |
| Finition du Réflecteur          | Opaque                                  |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Matériaux                     | Acier                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 30      |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**