


| Trafo   | Flux | CCF   | Optic                            | A (mm) |
|---------|------|-------|----------------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/VVL-V               | 171    |
|         |      |       |                                  | 162    |
| DIA     |      |       |                                  | 251    |
| DIA-VLC |      |       | All                              | 253    |
| WIA     |      |       |                                  | 224    |



| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
|      |             | 126    |
| 275  | FMT/Rose/FR |        |
| 395  | FR/pc930    | 149    |
| 495  |             |        |



**Caractéristiques Philips Spot LED Sur Rail GreenSpace Evo Projecteur Blanc 30W 4000lm 41x80D - 830 Blanc Chaud | Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 251907                          |
| EAN                          | 8720169590977                   |
| Code Fabricant               | 8720169590977                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 30W                            |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000lm                         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 138                        |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés) | 41x80                      |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail          |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Rails                                   |
| Température de Fonctionnement   | 0 to +25                                |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                       | Plastique                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 253 |
| Largeur (mm)  | 92  |
| Hauteur (mm)  | 190 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

